


BE-04A BETONESTRICH AUßEN



Betónový poter pevnostnej triedy C25/30

- vhodný na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 30 MPa (> 30,0 N/mm²)
- ručne spracovateľný
- hrúbka vrstvy 30-50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m² pri hrúbke 10 mm




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
30 kg vrece	42 ks = 1260 kg	119,00	142,80	3,57	4,28

BE-08 BETONESTRICH



Suchý betón pevnostnej triedy C16/20

- vhodný na podlahy
- vhodný pre prípravu betónu, železobetónu, pre betonárske práce, dorábky, opravy, základy
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 20 MPa (> 20,0 N/mm²)
- ručne spracovateľný
- hrúbka vrstvy 40-70 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0-8 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m² pri hrúbke 10 mm




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
40 kg vrece	35 ks = 1400 kg	99,00	118,80	3,96	4,75

Beton C30/37



Vodostavebný betónový poter pevnostnej triedy C30/37

- vhodný na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 37 MPa (> 37,0 N/mm²)
- vodonepriepustný od hrúbky 20 mm
- ručne spracovateľný
- hrúbka vrstvy 30-50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m² pri hrúbke 10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
30 kg vrece	42 ks = 1260 kg	137,00	164,40	4,11	4,93